



Quartier Merdj Chekir
Médéa-
26100 Médéa, Algérie
Tél : +213553 50 36 13
Email : rolux@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE

SATINOVA

Peinture Satine Premium

Produit Description

Satinova

Satinova est une peinture décorative d'aspect satinée à base d'acrylique avec un haut niveau de couverture. Fournit un revêtement résistant et flexible qui aide à prévenir film de peinture de se fissurer, ou s'écailler. Satinova offre une excellente opacité et une finale longue durée.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

APPLICATION

Satinova : Peinture décorative de qualité supérieure adaptée à la construction et à la décoration. Convient également aux substrats exposés aux micro-organismes. Idéal pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et stabilité des couleurs.

Propriétés

Satinova : se distingue par :

- Très haut pouvoir couvrant.
- Opacité et blancheur extra,
- Très bon accrochage.
- Une grande résistance à l'abrasion.
- Film très tendu et Séchage rapide.
- Une belle finition de couleurs uniformes,
- Une super résistance aux intempéries et aux UV.
- Une grande Résistance à l'alcalinité du support.

Caractéristiques techniques

- Aspect: satiné
- Taux d'épandage: environ 5-6m² / kg, selon l'état du support.
- Densité: 1,29 Kg / L (±) 2%
- Séchage à 20° C et à 65% d'humidité :
 - Hors poussière : 45 min.
 - sec : 1 heures.
 - Intervalle entre les couches 4 heures.
- Résistance au lavage: lessivable.

Mise en œuvre et Conseils utiles

- Bien mélanger le produit avant application.
- Diluant : eau (max 2%)
- Ne pas appliquer à des températures inférieure 5°C et supérieur à 30°C.
- Humidité relative max 65%.
- Mise en œuvre (outils) : Brosse, rouleau et pistolet airless.
- Recouvrable par : Par toutes les peintures murales.
- Nettoyage du matériel : avec de l'eau après l'application.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

SATINOVA est disponible en 5 KG et 18 KG.

Santé et Sécurité

SATINOVA n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.