

FICHE TECHNIQUE

R-Façade

Peinture Acrylique à base d'eau
Peinture extérieur

Produit Description

R-Façade

R-Façade Peinture façade à base de résine acrylique pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime. **R-Façade** est un produit qui convient aux enduits de liant hydraulique, ciment et dérivés, briques. Elle offre une excellente résistance aux intempéries, moisissures et au vieillissement, imperméable aux eaux de ruissellement, très bonne souplesse, même par temps froid.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

Application

L'application normale **R-Façade** se fait au pinceau, au rouleau ou brosse. Il est conseillé d'appliquer au moins deux couches de finition. Avant la finition et en fonction du parement, il faut appliquer l'impression adaptée (**R-FIX PLUS**) au rendement spécifié dans chaque cas. Mélanger le contenu du récipient jusqu'à sa parfaite homogénéisation. Les supports doivent être secs, nettoyés, sans efflorescences (salpêtre) ni moisissures. Diluer ou pas le produit en fonction de la porosité et l'état du support.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES : N'appliquer pas sur supports à température inférieure à 5C°, ni trop chaud. L'humidité relative ne peut pas être supérieure au 80%. Ne pas appliquer s'il y a probabilité de pluie ou vent fort.

CONDITIONS D'APPLICATION :

Brosse et rouleau : Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite.

suggestions

R-Façade est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Caractéristiques techniques

Aspect: Mate.

Couleur: Base blanche prête à être colorée et Base Rouge Brique

Rendement: environ 6-7 m² / kg en fonction du support.

Densité (kg/l) : 1.50 ± 0.05

Résistance au lavage: Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

Temps de séchage: Hors poussière : 30 min env. /Sec : 2 h env. recouvrable après 8 h

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

R-Façade est disponible en 25 KG.

Santé et Sécurité

R-Façade n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.