



Quartier Merdj Chekir  
Médéa-  
26100 Médéa, Algérie  
Tél : +213553 50 36  
13

# FICHE TECHNIQUE

## R -FONDO

Qualité Premium

### Produit

#### Description

#### R-FONDO

R-fondo est une peinture acrylique lavable à base d'eau, avec une finition blanche mate et excellente couverture.

Il s'utilise comme couche de fond blanche ou colorée avant l'application des produits décoratifs de ROLUX tels que : **KASANE**, **RIMINI**, **CAPRI** ou d'autres peintures décoratives (**Pâtes**).

#### Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

#### Application

#### R-FONDO

il s'agit Fixateur d'accrochage, applicable sur tout nouveau support propre à base de plâtre, chaux ou ciment enduits fins mortier ou sur anciennes peintures brillantes et Mate en phase aqueuse ou solvantées. Recouvrable par tous types de finitions y compris acrylique, glycérophthalique et cellulosique.

#### Propriétés

#### R-FONDO se distingue par :

- Aspect mat et rugueux.
- Film très tendu.
- Séchage rapide et sans odeur.
- Très bonne blancheur et haut pouvoir couvrant.
- Grande facilité d'application
- Rendement élevé.
- Peinture lessivable.

#### Caractéristiques techniques

- Aspect: Mat.
- Taux d'épandage: environ 5-6m<sup>2</sup> / kg, selon l'état du support.
- Densité: 1,51 Kg / L (±) 2%
- Séchage à 20° C et à 65% d'humidité :
  - Hors poussière : 40 min.
  - Recouvrable après 6 heures.
- Résistance au lavage: Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

#### Mise en œuvre et Conseils utiles

- Bien mélanger le produit avant application.
- Diluant : eau (max 10 %)
- Ne pas appliquer à des températures inférieure 5°C et supérieure à 30°C.
- Humidité relative max 65%.
- Mise en œuvre (outils) : Brosse, rouleau et pistolet airless.
- Recouvrable par : Par toutes les peintures murales.
- Nettoyage du matériel : avec de l'eau après l'application.

#### Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

#### Emballage

R-FONDO est disponible en 12 KG.

#### Santé et Sécurité

R-FONDO n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.

cette fiche technique annule et remplace toute version précédente de ce produit. Toutes les informations techniques ci-inclues proviennent de notre meilleure expérience: dans tous les cas, cette fiche technique n'implique pas la responsabilité de notre société pour l'application du produit qui est effectuée hors de notre contrôle. Notre service technique est au service des utilisateurs pour fournir des formations complémentaires ou des clarifications.