



Quartier Merdj Chekir
Médéa-
26100 Médéa, Algérie
Tél : +213553 50 36 13
Email : rolux@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE

MATADOR

Peinture mate

Produit Description

MATADOR

Matador est une peinture émulsion mate à base de résine acrylique, destinée spécialement pour les travaux de construction et décoration, intérieure. MATADOR se distingue par un aspect chic et très lisse, une très bonne blancheur, un très haut pouvoir opacifiant, une très grande facilité à l'application, un rendement élevé même sur des supports trop absorbants et une très bonne lavabilité.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

APPLICATION INTERIEUR

MATADOR : Peinture de qualité supérieure adaptée à la construction et à la décoration les industries. Convient également aux substrats exposés aux micro-organismes. Idéal pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et stabilité des couleurs.

Propriétés

MATADOR : se distingue par :

- Aspect chic et très lisse.
- Film très tendu.
- Séchage rapide et sans odeur.
- Très bonne blancheur et haut pouvoir couvrant.
- Grande facilité d'application
- Bonne rétention de la couleur.
- Rendement élevé.
- Peinture lessivable.

Caractéristiques techniques

- **Aspect** : Matt
- **Couleur** : blanc
- **Rendement** : environ 8-10 m² / kg, selon l'état du support.
- **Densité** : 1,55 Kg / L (±) 2%
- **Séchage à 20° C et à 65% d'humidité** :
 - Hors poussière : 1 heure.
 - Recouvrable après 6 heures.
- **Résistance au lavage** : Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

Mise en œuvre et Conseils utiles

- Bien mélanger le produit avant application.
- Diluant : eau (max 2%)
- Ne pas appliquer à des températures inférieure 5°C et supérieur à 30°C.
- Humidité relative max 65%.
- Mise en œuvre (outils) : Brosse, rouleau et pistolet (airless).
- Nettoyage du matériel : avec de l'eau après l'application.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

MATADOR est disponible en conteneurs de 12 KG.

Santé et Sécurité

MATADOR n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente de ce produit. Toutes les informations techniques ci-inclues proviennent de notre meilleure expérience: dans tous les cas, cette fiche technique n'implique pas la responsabilité de notre société pour l'application du produit qui est effectuée hors de notre contrôle. Notre service technique est au service des utilisateurs pour fournir des informations complémentaires ou des clarifications.