



Quartier Merdj Chekir
Médéa-
26100 Médéa, Algérie
Tél : +213553 50 36 13
Email : rolux@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE

EVORA

Finition à Effet Décoratif à Base D'eau
Intérieur

Produit

Description

EVORA

EVORA est une peinture décorative à base d'eau, acrylique, lavable, qui procure à vos intérieurs des une ambiance particulièrement feutrée, nacrés et nuages. Il donne à toutes les surfaces des contrastes de lumière particuliers qui rehaussent tous les styles classiques ou modernes chambres selon les dernières tendances en matière de design d'intérieur. Il est disponible en 5 bases prêtes à l'emploi Argent, Oro, Oro Light, Cerise, Bronze, et Noir.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

Application

Pour une application facile et des performances optimales, la surface doit être propre, saine et sèche avant le rendu.

À l'aide d'un rouleau, appliquez une couche uniforme de **R-FIX PLUS** (teinté) sur la surface. Laissez sécher le **R-FIX PLUS** pendant 12 heures.

Appliquer la première couche **EVORA** avec une truelle en inox ou en plastique en une couche uniforme de produit pour recouvrir parfaitement le support et obtenir une surface lisse. Lorsque la première couche est complètement sèche (après environ 4-6 heures), appliquez la deuxième couche toujours à la truelle en mouvements croisés pour obtenir l'effet de truelle.

Il est également possible de décorer avec un effet rayé en appliquant le produit dans le sens souhaité (vertical, horizontal) en longues rayures, en passant sur la surface dans des sens alternés opposés, pour éliminer l'excès de produit.

Pour réduire les risques de problèmes de rodage, travaillez dans des zones de 1 à 2 m².

suggestions

EVORA peut également être appliqué sur du métal, du bois, du verre ou du plastique. Il est cependant important de traiter le substrat avec des apprêts appropriés.

Caractéristiques techniques

Aspect: Nacré.

Couleur: prête à être colorée.

Rendement: environ 6-9 m² / kg (en 2 couches), selon la méthode d'application et le type de finition choisis.

Densité: 1,1Kg / L

Résistance au lavage: Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

Temps de séchage: 4-6 heures selon la température ambiante et l'humidité relative.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

EVORA est disponible en 4 KG.

Santé et Sécurité

EVORA n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente de ce produit. Toutes les informations techniques ci-inclues proviennent de notre meilleure expérience: dans tous les cas, cette fiche technique n'implique pas la responsabilité de notre société pour l'application du produit qui est effectuée hors de notre contrôle. Notre service technique est au service des utilisateurs pour fournir des informations complémentaires ou des clarifications.