



Quartier Merdj Chekir  
Médéa-  
26100 Médéa, Algérie  
Tél : +213553 50 36 13  
Email : rolux@yahoo.com

# FICHE TECHNIQUE

## R-LAC

Peinture Acrylique laque à base d'eau  
Finition Gloss

### Produit

#### Description

#### R-LAC

**R-LAC** Peinture laque à base de résine pure acrylique diluable à l'eau d'aspect brillant (finition gloss) pour des couches hautement résistantes, à très bon pouvoir couvrant et à excellente adhérence. **R-LAC** est facile à appliquer, sèche rapidement et la surface se nettoie bien. Sans odeur et sans émission, indiquée pour des laquages dans toute la maison. Très bonne résistance aux intempéries en extérieur. Ne jaunit pas avec le temps, même dans l'obscurité.

#### Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

#### Application

L'application normale **R-LAC** brillant se fait au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Il est conseillé d'appliquer au moins deux couches de finition. Avant la finition et en fonction du parement, il faut appliquer l'impression adaptée au rendement spécifié dans chaque cas.

Mélanger le contenu du récipient jusqu'à sa parfaite homogénéisation. Les supports doivent être secs, nettoyés, sans efflorescences (salpêtre) ni moisissures. Diluer ou pas le produit en fonction de la porosité et l'état du support.

**CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES :** N'appliquer pas sur supports à température inférieure à 5°C°, ni trop chaud. L'humidité relative ne peut pas être supérieure au 80%. Ne pas appliquer s'il y a probabilité de pluie ou vent fort.

#### CONDITIONS D'APPLICATION :

Brosse et rouleau : Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite.

Pistolet : Eviter de travailler trop près du support. Appliquer en passes croisées en évitant les sur épaisseurs

#### suggestions

**R-LAC** peut également être appliqué sur du métal, du bois, du verre ou du plastique. Il est cependant important de traiter le substrat avec des apprêts appropriés.

#### Caractéristiques techniques

**Aspect:** Brillante.

**Couleur:** Base blanche prête à être colorée

**Rendement:** environ 12-14 m<sup>2</sup> / kg (par couches), en fonction du support.

**Densité (kg/l) :** 1.20 ± 0.05

**Résistance au lavage:** Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

**Temps de séchage:** Hors poussière : 30 min env. /Sec : 2 h env. recouvrable après 8 h

#### Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

#### Emballage

**R-LAC** est disponible en 4 KG et 12 KG.

#### Santé et Sécurité

**R-LAC** n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.