



Quartier Merdj Chekir
Médéa-
26100 Médéa, Algérie
Tél : +213553 50 36 13
Email : rolux@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE

KASANE

Finition décorative à base de floccules blancs.
Aspect Antique

Produit

Description

KASANE

KASANE est une peinture décorative transpirante et écologique à base d'une matière alimentaire et de résines acrylique en solution aqueuse, destinée à un usage intérieur. Le produit, qui contient des floccules blancs, se caractérise par une extrême facilité d'application et son effet antique final donne une touche d'élégance et impact esthétique. Ces caractéristiques en font un élément décoratif adapté à tout type d'environnement et de style, soit classique que moderne. En plus de KASANE, il est possible d'ajouter différents additifs : EVORA ARGENT, EVORA ORO, EVORA ORO LIGHT et EVORA NOIR.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

Application

Pour une application facile et des performances optimales, la surface doit être propre, saine et sèche avant le rendu.

À l'aide d'un rouleau, appliquez une couche uniforme du primer R-FONDO (teinté) sur la surface. Laissez sécher le R-FONDO pendant 12 heures.

Appliquez KASANE à l'aide de la spatule spéciale SPALTER 70 ou 100, de manière uniforme, en reproduisant des sections alternées, afin de répartir le produit sur toute la surface.

Après 15-20 minutes, à l'aide de la spatule spéciale SPATOLA TD, pressez les flocculats et finissez le produit.

Pour apprécier l'effet final, laissez le produit sécher complètement pendant 6-12 heures.

Appliquez et travaillez le produit progressivement sur une petite surface (environ 1 à 2 m²).

Suggestions

La température d'application ne doit pas être supérieure à +5°C et inférieure à +35°C. Nettoyer les outils immédiatement après l'usage avec du savon et de l'eau.

Caractéristiques techniques

Aspect : Antique.

Couleur : voir notre catalogue.

Rendement : environ 5-7 m² / kg selon la méthode d'application et le type de finition choisis.

Densité : 1,01 Kg / L (±) 2%.

Résistance au lavage : Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

Temps de séchage : 6-12 heures selon la température ambiante et l'humidité relative.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 10 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

KASANE est disponible en conteneurs de 4 KG.

Santé et Sécurité

KASANE n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.