



Quartier Merdj Chekir
Médéa-
26100 Médéa, Algérie
Tél : +213553 50 36 13
Email : rolux@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE

CAPRI

Peinture Décorative Aux Effets Nacrés et Sablés

Produit

Description

CAPRI

CAPRI est une peinture décorative à base d'eau pour les intérieurs. A base de résine acrylique, sphères de verre et pigments métalliques, pour réaliser diverses textures. La simplicité de l'application permet de multiples effets, selon la technique, les outils et les couleurs utilisées. Les murs, ainsi décorés, se distinguent par la luminosité et la profondeur du dessin, rendant chaque pièce précieuse et unique. Elle est disponible dans les bases légères Argent, Oro, Oro light, Magic et Cerise.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

Application

À l'aide d'un rouleau, appliquez une couche uniforme de R-FIX PLUS (teinté) sur la surface. Laissez sécher le R-FIX PLUS pendant 12 heures.

- **Effet Nébuleuse** : appliquer CAPRI en une couche, à la truelle inox, répartir uniformément le produit, tracer la surface humide avec des mouvements circulaires et, à l'aide de la spatule Caress, passez doucement par à nouveau sur la surface encore humide en suivant le sens du dessin.

- **Effet Cosmo** : appliquer CAPRI en une seule couche, à la truelle inox en mouvements croisés : avant séchage complet, re-finir la surface avec la truelle propre, pour lisser le dessin et éliminer toute accumulation de produit. Pour atteindre un plus effet lisse et homogène, après séchage de la première couche (6-8 h), doit appliquer un deuxième couche de CAPRI avec le même système d'application.

- **Effet Onda** : appliquer CAPRI en une seule couche, avec la truelle plastique spéciale « Onda », horizontalement ou verticalement, en répartissant le produit comme suit : rainurer la surface avec le côté profilé de la truelle Onda dans la direction choisie (horizontale ou verticale) et, sur produit encore humide, à l'aide de la spatule Caress, repasser délicatement sur la surface encore humide suivant le sens du dessin. Il est conseillé de travailler en procédant sur les murs par des bandes d'environ 1 m.

- **Effet Zeffiro** : appliquer CAPRI en une seule couche, à la truelle inox, horizontalement ou verticalement, en répartissant le produit uniformément et procédez comme suit : en utilisant spatule, grattez la surface dans la direction choisie (horizontale ou verticale) et, à l'aide de la spatule Caress, repasser doucement sur la surface encore humide en suivant le sens du dessin. Il convient de travailler en procédant sur les murs par bandes d'environ 1 mètre.

Caractéristiques techniques

Aspect: coloré, légèrement métallique avec du diamant comme des particules d'argent.

Couleur: voir notre catalogue.

Rendement : environ 3-4 m² / kg, selon la méthode d'application et le type de finition choisis.

Densité: 1,42 Kg / L (±) 2%

Résistance au lavage: Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

Temps de séchage: 4-6 heures selon la température ambiante et l'humidité relative.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

CAPRI est disponible en 5 KG.

Santé et Sécurité

CAPRI n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.