



Quartier Merdj Chekir
Médéa-
26100 Médéa, Algérie
Tél : +213553 50 36 13
Email : rolux@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE

R-PLAFOND

Peinture mate

Produit

Description

R-PLAFOND

Un revêtement acrylique, de finition mate, de haute qualité spécialement conçu pour les plafonds. Utilisable en neuf ou rénovation de plafonds. Idéal pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et sa formulation permet d'obtenir un temps d'ouverture long qui facilite le travail et limite les traces de reprises. Bonne opacité dès la première couche sur impression adaptée.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

APPLICATION INTERIEUR

R-PLAFOND : Applications résidentielles ou commerciales nécessitant un fini pour plafonds de qualité supérieure.

Surfaces apprêtées ou déjà peintes suivantes : panneaux muraux, surfaces recouvertes de papier peint, carreaux acoustiques de plafond, maçonnerie durcie, plâtre et autres substrats de plafond.

Nous recommandons une application de l'impression (R-FIX PLUS) permet de réguler l'absorption des fonds, d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

Propriétés

R-PLAFOND :

- Fort pouvoir couvrant.
- Aspect du film régulier et très tendu.
- Temps d'ouverture optimal, limite les traces de reprises.
- Application facile sans aucun risque de reprise ni de raccord.

Caractéristiques techniques

- Aspect: Matt
- Rendement: environ 8-10m² / kg, selon l'état du support.
- Densité: 1,6 Kg / L (±) 2%
- Séchage à 20° C et à 65% d'humidité :
 - * Hors poussière : 1 heure.
 - * Recouvrable après 6 heures.
- Type de liant : Latex acrylique

Mise en œuvre et Conseils utiles

- Bien mélanger le produit avant application.
- Diluant : eau (max 2%)
- Ne pas appliquer à des températures inférieure 10°C et supérieure à 30°C.
- Humidité relative max 65%.
- Mise en œuvre (outils) : Brosse, rouleau et pistolet.
- Recouvrable par : Par toutes les peintures murales.
- Nettoyage du matériel : avec de l'eau après l'application.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

R-PLAFOND est disponible en conteneurs de 6KG et 18 KG.

Santé et Sécurité

R-PLAFOND n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.