



Quartier Merdj Chekir
Médéa-
26100 Médéa, Algérie
Tél : +213553 50 36 13
Email : rolux@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE AREZZO SATIN

Peinture Satiné

Produit Description

AREZZO SATIN

Arezzo SATIN est une peinture décorative d'aspect satinée à base copolymère d'acrylique avec un haut niveau de couverture. Fournit un revêtement résistant et flexible qui aide à prévenir film de peinture de se fissurer, ou s'écailler. Idéal pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et stabilité des couleurs.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

Application

AREZZO SATIN : Peinture décorative adaptée à la construction et à la décoration. Convient et idéal pour la protection et la décoration sur la plupart des maçonneries et enduits (y compris le béton, le crépi, plâtre et la maçonnerie qui convient normalement à la peinture, comme les briques rustiques ou sablées) où une finition de qualité est requise.

Propriétés

AREZZO SATIN se distingue par :

- Un haut pouvoir couvrant opacité et grand blancheur.
- Un bon degré de brillance.
- Un très bon accrochage et séchage rapide.
- Performance excellente avec une bonne résistance à l'abrasion
- Une super résistance aux intempéries et aux UV et une grande.
- Résistance à l'alcalinité du support.

Caractéristiques Techniques

Aspect: satiné

Rendement: environ 8-10m² / kg, selon l'état du support.

Densité: 1,25 Kg / L (±) 2%

Séchage à 20° C et à 65% d'humidité :

- Hors poussière : 60 min.
- Sec : 2 heures.
- Intervalle entre les couches 6 heures.

Résistance au lavage: lessivable.

Résistance au jaunissement : non jaunissante.

Mise en œuvre et Conseils utiles

- Bien mélanger le produit avant application.
- Diluant : eau (max 2%)
- Ne pas appliquer à des températures inférieure 5°C et supérieure à 30°C.
- Humidité relative max 65%.
- Mise en œuvre (outils) : Brosse, rouleau et pistolet airless.
- Nettoyage du matériel : avec de l'eau après l'application.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

AREZZO SATIN est disponible en 4 KG et 18 KG.

Santé et Sécurité

AREZZO SATIN n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.