



Quartier Merdj Chekir  
Médéa-  
26100 Médéa, Algérie  
Tél : +213553 50 36 13  
Email : rolux@yahoo.com

# FICHE TECHNIQUE

## R-FIX PLUS

Fixateur Premium

### Produit Description

#### R-FIX PLUS

est une peinture acrylique lavable à base d'eau, avec une finition blanche mate et excellente couverture.

Il s'utilise comme couche de fond blanche ou colorée avant l'application de ROLUX décoratif peintures : RIMINI, CAPRI ou d'autres peintures décoratives.

### Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

### Application

**R-FIX PLUS** : il s'agit Fixateur d'accrochage, applicable sur tout nouveau support propre à base de plâtre, chaux ou ciment enduits fins mortier ou sur anciennes peintures brillantes et Mate en phase aqueuse ou solvantée. Recouvrable par tous types de finitions y compris acrylique, glycérophtalique et cellulosique. intérieur, extérieur

### Propriétés

**R-FIX PLUS** se distingue par :

- Un haut pouvoir couvrant.
- Un très bon accrochage et séchage rapide.
- Une haute résistance à l'abrasion.
- Permet d'uniformiser l'absorption du support afin d'obtenir une belle finition de couleurs uniformes.
- Une grande Résistance à l'alcalinité du support.

### Caractéristiques techniques

**Aspect:** Mat.

**Rendement:** environ 8-10m<sup>2</sup> / kg, selon l'état du support.

**Densité:** 1,5 Kg / L (±) 2%

**Séchage à 20° C et à 65% d'humidité :**

- Hors poussière : 40 min.
- Recouvrable après 6 heures.

**Résistance au lavage:** Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

### Mise en œuvre et Conseils utiles

- Bien mélanger le produit avant application.
- Diluant : eau (max 5 %)
- Ne pas appliquer à des températures inférieure 5°C et supérieure à 30°C.
- Humidité relative max 65%.
- Mise en œuvre (outils) : Brosse, rouleau et pistolet airless.
- Recouvrable par : Par toutes les peintures murales.
- Nettoyage du matériel : avec de l'eau après l'application.

### Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

### Emballage

**R-FIX PLUS** est disponible en 5 KG et 18 KG.

### Santé et Sécurité

**R-FIX PLUS** n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.