



Quartier Merdj Chekir  
Médéa-  
26100 Médéa, Algérie  
Tél : +213560906397  
Email : contact@rolux.dz

# FICHE TECHNIQUE

## SILIFIX

Fixateur Siliconée Extérieur

### Produit

### Description

### Traitement de surface du Substrat

### Application

### Propriétés

### Caractéristiques techniques

### Mise en œuvre et Conseils utiles

### Stockage

### Emballage

### Santé et Sécurité

### SILIFIX

**SILIFIX** est un fixateur d'accrochage siliconé extérieur acrylique lavable à base d'eau, avec une finition blanc mat et excellente couverture. En raison de la teneur en silicone, SILIFIX permet une grande diffusion de la vapeur d'eau, en même temps qu'une très faible absorption d'eau, rendant les surfaces moins humides et séchées rapidement. Il s'utilise comme couche de fond blanche ou colorée avant l'application des peintures extérieur simple ou bien décoratif : SILIFACE, R-FACADE et MONOCOUCHE ou d'autres peintures décoratives.

Les travaux doivent être conformes aux norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

**SILIFIX** applicable sur tout nouveau support propre à base de plâtre, chaux ou ciment enduits fins mortier ou sur anciennes peintures brillantes et Mates.

#### N.B :

Il est recommandé d'utiliser le scellant **HYDROFIX** avant d'appliquer le SILIFIX pour des raisons techniques et économiques.

**SILIFIX** se distingue par :

- Un haut pouvoir couvrant et très bon accrochage.
- Une haute résistance à l'abrasion et séchage rapide.
- Permet d'uniformiser l'absorption du support afin d'obtenir une belle finition de couleurs uniformes.
- Une grande Résistance à l'alcalinité du support.

- **Aspect** : Mat.
- **Rendement** : environ 5-6m<sup>2</sup> / kg, selon l'état du support.
- **Densité** : 1,54 Kg / L (±) 2%
- **Séchage à 20° C et à 65% d'humidité** :
  - Hors poussière : 40 min.
  - Recouvrable après 6 heures.
- Résistance au lavage** : Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

- Bien mélanger le produit avant application.
- Diluant : eau (max 5 %)
- Ne pas appliquer à des températures inférieure 5°C et supérieur à 30°C.
- Humidité relative max 65%.
- Mise en œuvre (outils) : Brosse, rouleau et pistolet airless.
- Recouvrable par : Par toutes les peintures murales.
- Nettoyage du matériel : avec de l'eau après l'application.

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

**SILIFIX** est disponible en 20 KG.

**SILIFIX** n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.