



Quartier Merdj Chekir
Médéa-
26100 Médéa, Algérie
Tél : +213553 50 36 13
Email : rolux@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE

RIMINI

Finition à Effet Décoratif à Base D'eau
Intérieur

Produit

Description

RIMINI

RIMINI est une peinture à base d'eau, acrylique, lavable, pour la décoration intérieure donnant un effet nacré coloré sur les murs avec un effet scintillant avec des reflets spéciaux argent ou or. Il peut être utilisé tel que fourni ou il peut être coloré pour créer des effets esthétiques raffinés dans des pièces classiques ou modernes. Il est disponible dans les bases légères Argent, Oro, Oro light, Magic, et Cerise.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

Application

Pour une application facile et des performances optimales, la surface doit être propre, saine et sèche avant le rendu.

À l'aide d'un rouleau, appliquez une couche uniforme de R-FIX (teinté) sur la surface. Laissez sécher le R-FIX pendant 12 heures.

Appliquer la première couche RMINI avec une truelle en inox ou en plastique en une couche uniforme de produit pour recouvrir parfaitement le support et obtenir une surface lisse. Lorsque la première couche est complètement sèche (après environ 4-6 heures), appliquez la deuxième couche toujours à la truelle en mouvements croisés pour obtenir l'effet de truelle.

Il est également possible de décorer avec un effet rayé en appliquant le produit dans le sens souhaité (vertical, horizontal) en longues rayures, en passant sur la surface dans des sens alternés opposés, pour éliminer l'excès de produit.

Pour réduire les risques de problèmes de rodage, travaillez dans des zones de 1 à 2 m².

suggestions

RIMINI peut également être appliqué sur du métal, du bois, du verre ou du plastique. Il est cependant important de traiter le substrat avec des apprêts appropriés.

Caractéristiques techniques

Aspect: coloré, légèrement métallique avec du diamant comme des particules d'argent.

Couleur: voir notre catalogue.

Rendement: environ 5 m² / kg (en 2 couches), selon la méthode d'application et le type de finition choisis.

Densité: 1,15 Kg / L

Résistance au lavage: Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

Temps de séchage: 4-6 heures selon la température ambiante et l'humidité relative.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

RIMINI est disponible en 3 KG et 10 KG.

Santé et Sécurité

RIMINI n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.