



Quartier Merdj Chekir
Médéa-
26100 Médéa, Algérie
Tél : +213553 50 36 13
Email : rolux@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE AREZZO MATE

Peinture Mate

Produit Description

AREZZO MATE

Peinture à base d'eau avec un haut niveau de couverture et d'opacité. Excellent rapport qualité-prix pour les grands et petits projets de construction. Formulé avec copolymères acryliques qui fournissent un revêtement résistant avec une bonne lavabilité. Idéal pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et stabilité des couleurs.

Traitement de surface du substrat

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

APPLICATION INTERIEUR

AREZZO MATE : Peinture de qualité supérieure adaptée à la construction et à la décoration les industries. Convient également aux substrats exposés aux micro-organismes. Idéal pour décoration intérieure de haute qualité, et également recommandé pour les cuisines et salles de bains ou pour les zones très fréquentées telles que les couloirs. Idéal pour les travaux haut de gamme.

Propriétés

AREZZO MATE se distingue par :

- Un très haut pouvoir couvrant et grande opacité.
- Un très bon accrochage.
- Une résistance à l'abrasion et séchage rapide.
- Permet d'uniformiser l'absorption du support afin d'obtenir une belle finition de couleurs uniformes.
- Performance excellente.
- Résistance à l'alcalinité du support.

Caractéristiques techniques

Aspect: Extra Matt

Taux d'épandage: environ 8-10m² / kg, selon l'état du support.

Densité: 1,5 Kg / L (±) 2%

Séchage à 20° C et à 65% d'humidité :

- Hors poussière : 1 heure.
- Recouvrable après 6 heures.

Résistance au lavage: Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

Mise en œuvre et Conseils utiles

- Bien mélanger le produit avant application.
- Diluant : eau (max 2%)
- Ne pas appliquer à des températures inférieure 5°C et supérieur à 30°C.
- Humidité relative max 65%.
- Mise en œuvre (outils) : Brosse, rouleau et pistolet airless.
- Recouvrable par : Par toutes les peintures murales.
- Nettoyage du matériel : avec de l'eau après l'application.

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

Emballage

AREZZO MATE est disponible en 4 KG et 20 KG.

Santé et Sécurité

AREZZO MATE n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.